

# CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

PARA SISTEMAS BUNKERMAX O X-TERIUM



## DESCRIPCIÓN

Cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva.

## APLICACIONES PRINCIPALES

- Cinta de fibra de vidrio para el terminado de juntas en plakas de yeso y cemento.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Ideal para reparaciones y juntas a tope, proporcionando un perfil más delgado que necesita menos compuesto para obtener mejor formación de capas y lijado.
- Sin burbujas ni ampollas debido al diseño de malla abierta, permitiendo una terminación pareja en cada ocasión.
- Reduce el tiempo de secado por ser autoadhesiva ya que elimina la necesidad de una capa previa para adherencia.



# CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

## DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Material: Cinta de fibra de vidrio.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Medida: rollo de 10 cm x 45 m

CONCEPTO	VALOR
<b>Cuadrícula</b>	Urdimbre 2,8mm $\pm 8\%$ Trama 2,8mm $\pm 8\%$
<b>Espesor</b>	0,1mm
<b>Tejido</b>	LENO
<b>Acabado</b>	Resistencia Alcalina
<b>Composición</b>	Fibra de vidrio 72% $\pm 8\%$ Resina 17 $\pm 8\%$ Adhesivo 11 $\pm 8\%$
<b>Resistencia a la tensión</b>	Urdimbre $\geq 400N$ Trama $\geq 450N$
<b>Al tacto</b>	Flexible

Consulta a tu asesor Saint-Gobain para definir la especificación de tu proyecto.

WhatsApp: 55 8012 4766

[www.plaka.com.mx](http://www.plaka.com.mx)

  
SAINT-GOBAIN