

CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS



DESCRIPCIÓN

Cinta de papel con pliegue central para esquinas; elaborada con fibra reforzada y pulida para asegurar una mejor adhesión.

APLICACIONES PRINCIPALES

Diseñada para reforzar y ocultar las juntas de placas de yeso, en muros y plafones interiores.

Ideal para reparar o resanar agrietamientos o perforaciones no mayores a 5 cm de diámetro sobre la placa de yeso.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fibra de papel pulido para lograr una mejor adhesión.
- Pliegue central que facilita el doblado para ser utilizada en esquinas.
- Altamente resistente a deformaciones como estiramiento, arrugas, desgarres y rupturas.

CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS

CONSIDERACIONES DE USO

- Un ambiente húmedo retardará el proceso de secado.
- En clima frío, es importante mantener una temperatura en el área de trabajo mínima de 10 °C con adecuada ventilación a fin de eliminar el exceso de humedad.
- El tiempo de secado es primordial para evitar deformaciones y desprendimientos. (Referirse a la tabla de tiempos de secado del compuesto para juntas)

CONSIDERACIONES DE ALMACENAJE

- Es importante almacenar separado del piso en su empaque original sin abrir.
- Es recomendable no apilar más de dos tarimas de cintas para juntas para evitar que éstas sufran daños.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Material: Papel de fibra reforzada.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Medida: 5 cm x 76,2 m

NORMAS APLICABLES

ASTM C840

Referente a los requerimientos para los métodos de aplicación y terminado de la placa de yeso, así como todo lo relacionado con sus elementos y accesorios.

Consulta a tu asesor Saint-Gobain para definir la especificación de tu proyecto.

WhatsApp: 55 8012 4766

www.plaka.com.mx